

MUR DE SOUTÈNEMENT

DISPONIBLES EN INOX VIBRÉ OU CORTEN
DIFFÉRENTES ÉPAISSEUR ET
HAUTEUR POSSIBLE.



STRUCTURE

MURS300	H 300mm Longueur 2000mm	CORTEN	Unité
MURS400	H 400mm Longueur 2000mm	CORTEN	Unité
MURS500	H 500mm Longueur 2000mm	CORTEN	Unité
MURS600	H 600mm Longueur 2000mm	CORTEN	Unité



R É F	DIMENSIONS	FORMAT	VENTE
PAIMURS300	(500x500mm) / h 300mm	angle intérieur	Unité
PAIMURS400	(500x500mm) / h 400mm	angle intérieur	Unité
PAIMURS500	(500x500mm) / h 500mm	angle intérieur	Unité
PAIMURS600	(500x500mm) / h 600mm	angle intérieur	Unité
PAEMURS300	(500x500mm) / h 300mm	angle extérieur	Unité
PAEMURS400	(500x500mm) / h 400mm	angle extérieur	Unité
PAEMURS500	(500x500mm) / h 500mm	angle extérieur	Unité
PAEMURS600	(500x500mm) / h 600mm	angle extérieur	Unité

Normes et labels

- EN ISO 1461
- ISO 1413-1, 2
- NF A 35 503

CONÇU ET FABRIQUÉ
EN FRANCE

PIÈCE D'ANGLES

1901 route de Marenne
40180 Saubusse

0558564456
contact@vilcoq.com

